

Volksbadstr. 87  
41065 Mönchengladbach  
Fon: +49 2161 46 337-0  
Fax: +49 2161 46 337-20  
info@pmtonline.de

## ● pmt Inversionstrommel 100/300



**Für die Sanierung von Grundleitungen  
bis DN 300**

- **Produktbeschreibung:**  
Die mobile Inversionstrommel besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl (VA) und verfügt über ein Sichtfenster um den gesamten Arbeitsprozess überwachen zu können. Ein Schleusenschlitz am hinteren Teil der Trommel ermöglicht Inversionen ohne Längenbegrenzung. Transporterleichterung mittels links und rechts angebrachter Tragegriffe. Schnellverschluss für den Ab- und Aufbau der Trommel auf das Fahrgestell. Fahr- und klappbares Stahlgestell mit Breitreifen für den bequemen Transport.
- **Anschlüsse:**  
C-Wasseranschluss, D-Wasseranschluss, Preßluftanschluss mit Druckregler, Druckmanometer, Überdruckventil 1,5 bar
- **Maße:**  
Gesamthöhe ca. 1,3 m, Rahmenbreite 600 mm, Durchmesser der tragbaren Trommel 500 mm mit Drehrad ca. 690 mm.
- **Umkehrköpfe:**  
DN 80-100, DN 150-200, DN 300 sowie 3 m langem Stützschlauch mit Schnellverschlüssen an beiden Enden