

Packertabelle

pmt-Bogenpacker

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
100 – 125	51	1350	3,0	3,0
150	65	1350	5,0	2,0
200	80	1350	7,0	2,0

pmt-Hausanschluss-Packer DN 50-70

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
50 - 70	37	600	0,5	3,0
50 - 70	37	1000	0,6	3,0
50 - 70	37	1500	0,8	3,0

pmt-Hausanschluss-Packer DN 70-100

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
70 - 100	42	600	0,5	3,0
70 - 100	42	1000	0,7	3,0
70 - 100	42	1500	1,0	3,0
70 - 100	42	2000	1,3	3,0
70 - 100	42	2500	1,7	3,0
70 - 100	42	3000	2,0	3,0
70 - 100	42	3500	2,3	3,0
70 - 100	42	4000	2,6	3,0
70 - 100	42	5000	3,2	3,0

pmt-Hausanschluss-Packer DN 80-125

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
80 - 125	45	600	0,6	3,0
80 - 125	45	1000	0,9	3,0
80 - 125	45	1500	1,3	3,0
80 - 125	45	2000	1,9	3,0
80 - 125	45	2500	2,2	3,0
80 - 125	45	3000	2,5	3,0
80 - 125	45	4000	3,0	3,0
80 - 125	45	5000	3,5	3,0

pmt-Hausanschluss-Packer DN 100-150

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
100 - 150	63	600	1,2	2,5
100 - 150	63	1000	1,5	2,5
100 - 150	63	1500	2,0	2,5
100 - 150	63	2000	2,5	2,5
100 - 150	63	3000	4,5	2,5
100 - 150	63	4000	5,5	2,5
100 - 150	63	5000	6,5	2,5

pmt-Hausanschluss-Packer DN 150-200

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
150 - 200	100	1000	1,8	2,0
150 - 200	100	1500	2,3	2,0
150 - 200	100	2000	2,8	2,0
150 - 200	100	3000	3,8	2,0
150 - 200	100	4000	4,8	2,0
150 - 200	100	5000	5,8	2,0

pmt-Hausanschluss-Packer DN 150-250

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
150 - 250	100	1000	1,8	2,0
150 - 250	100	1500	2,3	2,0
150 - 250	100	2000	2,8	2,0
150 - 250	100	3000	3,8	2,0
150 - 250	100	4000	4,8	2,0
150 - 250	100	5000	5,8	2,0

pmt-Lang-Packer DN 200-300

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
200 - 300	150	1000	2,8	2,0
200 - 300	150	1500	3,3	2,0
200 - 300	150	2000	3,8	2,0
200 - 300	150	3000	4,8	2,0
200 - 300	150	4000	5,8	2,0
200 - 300	150	5000	6,8	2,0

pmt-Lang-Packer DN 300-400

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
300 - 400	270	1500		1,5
300 - 400	270	2000		1,5
300 - 400	270	3000		1,5
300 - 400	270	4000		1,5
300 - 400	270	5000		1,5

pmt-Lang-Packer DN 400-500

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Betriebsdruck bar
400 - 500	350	1500		1,0
400 - 500	350	2000		1,0
400 - 500	350	3000		1,0
400 - 500	350	4000		1,0
400 - 500	350	5000		1,0

pmt-Flexpacker mit Radsatz und Durchlass DN 150-250

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Durchlass Zoll
150 - 200	110	1000	8	2
150 - 200	110	1500	10	2
150 - 200	110	2000	12	2
150 - 200	110	3000	14	2

pmt-Flexpacker mit Radsatz und Durchlass DN 200-300

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Durchlass Zoll
200 - 300	148	1000	10	2
200 - 300	148	1500	12	2
200 - 300	148	2000	14	2
200 - 300	148	3000	16	2

pmt-Flexpacker mit Radsatz und Durchlass DN 300-400

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Durchlass Zoll
300 - 400	268	1000	16	2
300 - 400	268	1500	18	2
300 - 400	268	2000	20	2
300 - 400	268	3000	25	2

pmt-Flexpacker mit Radsatz und Durchlass DN 400-500

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Durchlass Zoll
400 - 500	350	1000	10	2
400 - 500	350	1500	31	2
400 - 500	350	2000	36	2
400 - 500	350	3000	41	2

pmt-Flexpacker mit Radsatz und Durchlass DN 450-600

Anwendungsbereich DN	Ø mm	Gummi ca. mm	Gewicht ca.kg	Durchlass Zoll
450 - 600	350	1000		2
450 - 600	350	1500		2